

alufix



ALUFIX

- **Weinig ruimte nodig, ideaal voor kleine openingen (min.60 x 50 cm)**
Demande peu d'espace, idéal pour petites ouvertures (min.60 x 50 cm)
- **Te gebruiken bij een bestaand luik. De alufix wordt rechtstreeks in het kader bevestigd via een houten bevestigingsplaat.**
Sans caisson, à placer sur une trappe existante par un panneau de montage en bois.
- **Comfortabel en veilig gebruik. Geleverd met een veersysteem dat de ladder in de juiste positie houdt.**
Confortable et sans risque. Livré avec un ressort robuste pour la balance.
- **Snelle en eenvoudige plaatsing. Geen speciaal gereedschap nodig.**
Montage facile et rapide sans emploi d'outils spéciaux.
- **Kleine landingsruimte en de opgevouwen ladder vergt geen plaats.**
Petite encombrement. Plié, l'escalier demande peu d'espace.
- **Vrije zwaairuimte 47 cm.**
Reculément 47 cm.
- **Getest tot 265 kg volgens EN14975. Maximum toegelaten gewicht 150 kg.**
Testé jusqu'à 265kg selon EN14975. Maximum charge 150 kg.

ALUFIX	VL-PL hoogte hauteur sol-plafond	Min. landingsruimte Min. encombrement	Max landingsruimte Max. encombrement
9 TR	219 - 246 cm	74 cm	144 cm
10 TR	246 - 273 cm	83 cm	150 cm
11 TR	273 - 300 cm	92 cm	156 cm

TREDEN / MARCHES

Dikte / Épaisseur : 29 mm

Diepte / Profondeur : 78 mm

Breedte / Largeur : 390 mm

Afstand tussen de treden : 250 mm

Montée par marche : 250 mm

LADDER IN ALU

ÉCHELLE EN ALU

WANGEN / LIMONS

Dikte / Épaisseur : 8 mm

Diepte / Profondeur : 31 mm

