

# cf76

**2-delig / sections**  
**maatwerk / sur mesure**

U-value  
**0.49**



## CLICKFIX 76

2 – delig maatwerk  
2 – sections sur mesure

- **Uniek patent : technologische innovatie van het ophangstelsel.**  
Brevet unique: innovation technologique du système de montage.
- **2 – delige uitschuifbare zoldertrap, vergt enige ruimte op de zolder.**  
Escalier escamotable en 2 – sections, demande de l'espace sur le grenier.
- **Snelle en eenvoudige montage zonder gereedschap.**  
Montage simple et vite sans outils.
- **Diepere treden voor een beter comfort.**  
Des marches plus profondes pour un meilleur confort.
- **Dubbele dichting voor optimale sluiting en afdeklijsten in kunststof.**  
Double joint pour une fermeture optimale et moulures de finition en pvc.
- **Luchtdichtheid klasse 4 getest volgens DIN EN12207 door IFT Rosenheim.**  
Classe d'étanchéité 4 (EN12207) testée par IFT Rosenheim.
- **Gewicht getest tot 265 kg volgens EN 14975/ toegelaten gewicht 150 kg.**  
Répond à la norme EN 14975 testé jusqu'à 265 kg / charge maximum 150 kg.
- **Mooi afgewerkte witte trapdeur en voorgeverfde kast.**  
Trappe faite d'un matériel hautement isolant et prépeinte.
- **Verdoken luikscharnieren maken het gemakkelijk om het luik te verven of te vernissen.**  
Charnières invisibles pour une finition de qualité. Facile à vernir ou à peindre.
- **Speciaal ontwikkeld hoogte verstelsysteem voor de juiste vloer – plafondhoogte.**  
Système d'ajustement précis en hauteur sol – plafond.

32176CFMW2

Kasthoogte 24,01 cm tot max. 31,5 cm / Hauteur du caisson 24,01 cm jusqu'à 31,5 cm

MAATWERK / SUR MESURE :

Min.kastbreedte / largeur du caisson min.: 47.6 cm  
Max.kastbreedte / largeur du caisson max.: 97.6 cm  
Min.kastlengte / longueur du caisson min.: 99 cm  
Max.kastlengte / longueur du caisson max.: 157.5 cm  
Lengte+ breedte /longueur + largeur: max. 255.1 cm  
Hoogte tussen / Hauteur entre 274 cm en 322 cm  
Min.kastlengte / longueur du caisson min.: 117.5 cm

kastmaat /mes.du caisson =

# cf76

## 2-delig / sections maatwerk / sur mesure

Kastmaat / mesure du caisson		Breedte / largeur	Breedte / largeur
		47.6 - 53.9 cm	54 - 97.6 cm
Lengte / Longueur	99 - 117.4 cm	Niet mogelijk / Pas possible	3 treden + lange ladder 3 marches + échelle longue
	117.5 - 157.5 cm		4 treden + lange ladder 4 marches + échelle longue

### OMKASTING / CAISSON

Wit blockboard, 18 mm dik, 240 mm hoog,  
max. 310 mm hoog  
Panneau de bloc blanc, épaisseur 18 mm, hauteur  
240 mm, max. hauteur 310 mm.

### LUIK / TRAPPE

76 mm sandwichpaneel constructie 2 x 3 mm  
wit HDF, 70 mm styrofoam,  
Isolatiecoëfficiënt : 0.49 W / m<sup>2</sup>K.  
Volledige zoldertrap is getest als bouwonderdeel!  
Panneau sandwich 76 mm construction 2 x 3 mm  
HDF blanc, 70 mm styrofoam.  
Coefficient d'isolation: 0.49 W / m<sup>2</sup>K.  
A été testé comme élément de construction!

### LADDER / ECHELLE

Breedte 400 mm, afstand tussen de treden 235 mm.  
Largeur 400 mm, montée par marche 235 mm.

### TREDEN / MARCHES

Beuken anti-slip treden met zwaluwstaart-  
verbinding  
Dikte: 17.5 mm, diepte: 83 mm.  
Marches en hêtre antidérapantes avec joint en  
queue d'hirondelle.  
Épaisseur: 17.5 mm, profondeur 83 mm.

### WANGEN / LIMONS

Dennen wangen, 21 mm dik, 84 mm diep  
Limons en pin, épaisseur 21 mm, profondeur 84 mm.

A	B	C	C2	Treden / Marches
mm	mm	mm	mm	
2720	1260	1160	1310	4 + 9
2960	1350	1410	1550	4 + 10
3190	1440	1660	1790	4 + 11
3430	1520	1910	2020	4 + 12

E: 427 mm

F: 240 mm

G: 332 mm

