

cf76

3 en 4 - delig / 3 et 4 - sections

maatwerk
sur mesure

U-value
0.49



CLICKFIX 76

3 en 4 – delig maatwerk

3 et 4 – sections sur mesure

- Snelle en eenvoudige montage zonder gereedschap.
Montage simple et vite sans outils.
- Luchtdichtheid EN12207 klasse 4.
L'étanchéité à l'air EN12207 classe 4.
- 3 of 4 – delige inklapbare trap, neemt geen ruimte in op de zoldervloer.
3 ou 4 – sections, ne nécessite aucun espace sur le grenier.
- Afdeklíjst in kunststof.
Mouluures de finition en pvc.
- Dubbele dichting voor optimale sluiting.
Double joint pour une fermeture optimale.
- Gewicht getest tot 265 kg volgens EN 14975/ toegelaten gewicht 150 kg.
Répond à la norme EN 14975 testé jusqu'à 265 kg / Maximum charge 150 kg.
- Mooi afgewerkte witte trapdeur en voorgeverfde kast.
Trappe faite d'un matériel hautement isolant et prépeinte.
- Verdoken luikscharnieren maken het gemakkelijk om het luik te verven of te vernissen.
Charnières invisibles pour une finition de qualité. Facile à vernir ou à peindre.
- Speciaal ontwikkeld hoogte verstelsysteem voor de juiste vloer – plafondhoogte.
Système d'ajustement précis en hauteur sol – plafond.

32176CFMW

Kasthoogte/Hauteur du caisson > 24,01 cm < 80 cm

Extra trede in kast standaard indien de kasthoogte > 36 cm

Kasthoogte > 65 cm : 2 treden extra

Marche extra dans le caisson si caisson > 36 cm)

Si caisson > 65 cm : 2 marches extra

vloer – plafondhoogte > standaardhoogte

hauteur sol – plafond > hauteur standard

Op bestelling / Sur commande

cf76

3 en 4 - delig

3 et 4 - sections

maatwerk / sur mesure

Minimum kastbreedte / Largeur du caisson minimum : 47.6 cm
Maximum kastbreedte / Largeur du caisson maximum : 97.6 cm
Minimum kastlengte / Longueur du caisson minimum : 99 cm
Maximum kastlengte / Longueur du caisson maximum : 157.5 cm

LENGTE + BREEDTE KASTMAAT = MAXIMUM 240 CM

LONGUEUR + LARGEUR MESURE DU CAISSON = MAXIMUM 240 CM

Hoogte tussen 274 cm en 322 cm, de minimum kastlengte moet 137.5 cm zijn.

Hauteur entre 274 cm et 322 cm, le minimum longueur du caisson doit être 137.5 cm

Kasthoogte/ hauteur du caisson: min.24 cm, max. 80 cm

Kastmaat / mesure du caisson		Breedte / largeur	Breedte / largeur
		47.6 - 53.9 cm	54 - 97.6 cm
Lengte / Longueur	99 - 117.4 cm	Niet mogelijk / Pas possible	4- delig / sections
	117.5 - 157.5 cm	3-delig / sections	3- delig / sections

OMKASTING / CAISSON

Wit blockboard, 18 mm dik, 240 mm hoog
Panneau de bloc blanc, épaisseur 18 mm,
hauteur 240 mm.

LUIK / TRAPPE

76 mm sandwichpaneel constructie
2 x 3 mm wit HDF, 70 mm styrofoam
Isolatiecoëfficiënt : 0.49 W / m²K
De volledige zoldertrap is getest
als bouwonderdeel!
Panneau sandwich 76 mm construction
2 x 3 mm HDF blanc , 70 mm styrofoam.
Coefficient d'isolation : 0.49 W / m²K
A été testé comme élément de construction!

LADDER / ECHELLE

Breedte : 400 mm
Afstand tussen de treden 250 mm.
Largeur : 400 mm
Montée par marche 250 mm

TREDEN / MARCHES

Beuken antislip treden met
zwaluwstaart- verbinding.
Dikte / Épaisseur : 21 mm
Diepte / Profondeur : 83 mm
Marches en hêtre antidérapantes
assemblage à queue d'hirondelle.

WANGEN / LIMONS

Dennen wangen / Limons en pin
Dikte / Épaisseur: 21 mm
Diepte / Profondeur 83 mm

LADDER TYPE / TYPE D'ECHELLE

A= vloer - plafondhoogte / hauteur sol - plafond :

Minimum : 218 cm, standaard 274 cm

298 cm - 322 cm met ladder / avec échelle 5-4-4

B = Landingsruimte / Encombrement : 125 cm

C = Vrije zwaairuimte / Reculement: 151.4 cm

H = 70 °

