mezzanine



MEZZANINE LADDER / ECHELLE DE MEZZANINE

- Ladder in den, treden in beuk . 4 standaardmaten: 8, 10, 11 en 12 treden. Echelle en pin, marches en hêtre. 4 modèles standard: 8, 10, 11 en 12 treden.
- Inkorten onderaan is mogelijk. Ladder in een hoek van 70° plaatsen.

 Pour adapter l'échelle à votre hauteur, il suffit de la recouper. Positionner l'échelle à un angle de 70°.
- Inclusief met fixatie element aan de muur en plastieken voetjes.
 Avec un crochet de fixation mural et pieds en plastic.
- Anti-slip treden en zwaluwstaartverbinding.
 Les marches sont profilées antidérapantes et l'assemblage est réalisé en queue d'hirondelle.
- Robuuste ladder, getest tot 300 kg, toegelaten gewicht 150 kg.
 Echelle robuste testé jusqu'à 300 kg, maximum charge 150 kg.

Art.n°: 321ME08	8 treden/marches
Art.n°: 321ME10	10 treden/marches
Art.n°: 321ME11	11 treden/marches
Art.n°: 321ME12	12 treden/marches



mezzanine

LADDER / ECHELLE

Treden : beuk Wangen : den Breedte : 400 mm

Afstand tussen de treden : 250 mm

Marches : hêtre Limons : pin Largeur : 400 mm

Montée par marche : 250 mm

TREDEN / MARCHES

Beuken antisliptreden met zwaluwstaartverbinding.

Dikte : 17.5 mm Diepte : 83 mm

Marches en hêtre dérapantes

assemblage à gueue d'hirondelle. Epaisseur : 17.5 mm Profondeur : 83 mm

WANGEN / LIMONS

Dennen wangen Dikte: 21 mm Diepte: 83.4 mm Limons en pin Épaisseur: 21 mm Profondeur: 83,4 mm



