

miniflex

maatwerk
sur mesure

U-value
0.96



MINIFLEX maatwerk / sur mesure

- Alufix met omkasting op maat gemaakt.
Escalier alufix avec caisson fait sur mesure.
- Ruimtebesparend, kleine landingsruimte vereist en de opgevouwen ladder vergt weinig plaats.
Economise de l'espace, petit espace d'atterrissage et l'échelle pliée nécessite peu d'espace.
- Omkasting in massieve den, hoogte 14 cm.
Caisson en pin massif, hauteur 14 cm.
- Mooie afwerking met wit luik.
Trappe blanche faite de haute qualité.
- Eenvoudige bediening, trap geleverd met houten stok om het luik gemakkelijk te openen of te sluiten.
Utilisation facile, livré avec bâton spécial pour ouvrir et fermer la trappe sans effort.
- Snel en eenvoudig te plaatsen.
Montage facile et rapide.
- Maximum comfort en veiligheid, brede antislip treden, 34 cm.
Comfort et sécurité, marches antidérapantes, 34 cm
- Getest tot 265 kg volgens EN14975. Maximum toegelaten gewicht 150 kg.
Testé jusqu'à 265 kg selon EN14975. Maximum charge 150 kg.

321MINIFMW

op bestelling / sur commande

miniflex

maatwerk sur mesure

MAATWERK / SUR MESURE:

Minimum kastbreedte 55 cm / maximum kastbreedte 67.5 cm

Minimum largeur du caisson 55 cm / maximum largeur du caisson 67.5 cm

Minimum kastlengte 67.5 cm, maximum 85 cm, voor een vloer - plafondhoogte tot 260 cm.

Minimum longueur du caisson 67.5 cm, maximum 85 cm, pour une hauteur sol - plafond jusqu'à 260 cm.

Minimum kastlengte 77.5 cm, maximum 85 cm, voor een vloer - plafondhoogte tot 286 cm.

Minimum longueur du caisson 77.5 cm, maximum 85 cm, pour une hauteur sol - plafond jusqu'à 286 cm.

Afmeting opening minimum 57.5x70 cm, maximum 70x87.5 cm

Dimension ouverture minimum 57.5x70 cm, maximum 70x87.5 cm

A = max. 286 cm/min. 218 cm

B = 104/152 cm

J = 42.2 cm

OMKASTING / CAISSON

Materiaal : den

Dikte : 18 mm

Hoogte : 140 mm

De kast is met tand en antitochtstrip voor optimale sluiting.

Matériel : pin

Épaisseur : 18 mm

Hauteur : 140 mm

Le caisson est rainuré et pourvu d'un joint d'étanchéité pour fermeture optimale.

LUIK / TRAPPE

Materiaal : kader in HDF wit langs beide zijden.

Dikte : 56 mm (2 x 3 mm)

Isolatie : 50 mm polystireen

Isolatiecoëfficiënt : 0.96 W / m²K

Matériel : panneau HDF blanc de deux côtés.

Épaisseur : 56 mm (2 x 3 mm)

Isolation : 50 mm polystyrène

Coefficient d'isolation : 0.96 W / m²K

LADDER / ECHELLE alufix

Treden in alu

Wangen in alu

Afstand tussen de treden : 250 mm

Marches en alu

Limons en alu

Montée par marche : 250 mm

TREDEN / MARCHES

Dikte / Épaisseur : 29 mm

Diepte / Profondeur : 78 mm

Breedte / Largeur : 390 mm

WANGEN / LIMONS

Dikte / Épaisseur : 8 mm

Diepte / Profondeur : 31 mm

