

loft sw26-4

U-value
1.60



DOLLE LOFT SW26-4

- **3 – delige ladder, vergt geen plaats op de zolder.**
Escalier en 3 – sections, ne nécessite aucun espace sur le grenier.
- **Ladder vervaardigd in massieve den, met plastieken voetjes.**
Echelle en pin massif, avec pieds en plastic.
- **Mooie afwerking met wit luik.**
Belle finition avec trappe en blanc.
- **Rubberen afwerking voorzien tussen kast en luik om warmteverlies en tocht te vermijden.**
Finition en caoutchou entre le caisson et la trappe prévient la perte de chaleur et d' humidité.
- **Hoogte vloer – plafond tot 285 cm.**
Hauteur sol – plafond jusqu'à 285 cm.
- **Antislip treden voor extra veiligheid.**
Marches antidérapantes pour sécurité extra.
- **Verborgene scharnieren maken het makkelijk het luik te schilderen of te vernissen.**
Charnières invisibles pour une finition de qualité. Facile à vernir ou à peindre.
- **Kast en luik met inkeping voor extra vaste dichting.**
Caisson rainuré pour fermeture optimale
- **Gemakkelijke en snelle plaatsing, volledig gemonteerd en klaar om te installeren.**
Facile à monter – complètement assemblé.
- **Gewicht getest tot 265 kg volgens EN14975 / toegelaten gewicht 150 kg.**
Répond à la norme EN14975 testé jusqu'à 265 kg / max. charge 150 kg

Art.n°: 32126SW412060	120 x 60
Art.n°: 32126SW412070	120 x 70

loft SW26-4

MODEL MODELE	H Openingsmaat Mesure d'ouverture	K Kastmaat Mesure du caisson	A Vloer-plafond Sol-plafond	POS	B	C	D	Treden Marches
	mm	mm	mm		mm	mm	°	
32126SW412060	1200 X 600	1175 X 576	2783	1	1377	1620	67	12 (4-4-4)
32126SW412070	1200 X 700	1175 X 676	2822	2	1287	1591	69	12 (4-4-4)

F: 115 mm
G : 331 mm

OMKASTING / CAISSON

Materiaal / Matériel : massieve den / sapin massif
Dikte / Epaisseur : 18 mm
Hoogte / Hauteur : 115 mm

LUIK / TRAPPE

26 mm sandwichpaneel constructie
2 x 3 mm wit HDF
20 mm polystyreen
Isolatie coëfficiënt : 1.6 W / m²K
(de volledige zoldertrap is getest als bouwonderdeel)
26 mm paneau sandwich
2 x 3 mm HDF blanc
20 mm polystyrène
Coefficient d'isolation : 1.6 W / m²K
(L'ensemble de l'échelle a été testé
comme élément de bâtiment)

LADDER / ECHELLE

Materiaal / Matériel : massieve den / sapin massif
Breedte / Largeur : 400 mm
Afmeting tussen de treden : 250 mm
12 treden.
Montée par marches : 250 mm
12 marches

TREDEN / MARCHES

Materiaal / Matériel : massieve den / sapin massif
Dikte / Epaisseur : 28 mm
Diepte / Profondeur : 82 mm

WANGEN / LIMONS

Materiaal : massieve den
Dikte : 21 mm
Diepte : 84 mm
Gemonteerd met pen- en gatverbinding
Matériel : sapin massif
Epaisseur : 21 mm
Profondeur : 84 mm
Assemblage avec chevilles en bois et mortaise

LUCHTDICHTHEID / L'ETANCHEITE

Getest door IFT ROSENHEIM
Testé par IFT ROSENHEIM
EN 12207 klasse 4 / EN12207 classe 4

