

# loft sw36-5

U-value  
1.30



## DOLLE LOFT SW36-5

- 3 – delige zoldertrap, vergt geen ruimte op zolder.  
Escalier escamotable en 3 – section, ne nécessite aucun espace sur le grenier.
- Treden in massieve den, ladder voorzien van plastieken voetjes.  
Echelle en pin massif avec des pieds en plastic.
- Mooie afwerking met wit luik.  
Belle finition avec trappe en blanc.
- Omkasting met rubberen dichtingsring voor een optimale sluiting. Het luik is voorzien van 30 mm isolatie.  
Caisson rainuré pour fermeture optimale, isolation 30 mm.
- Eenvoudige plaatsing en bediening. Geleverd met een houten stok om het luik te openen of te sluiten.  
Facile à monter, livré avec bâton spécial pour ouvrir et fermer sans efforts.
- Antislip treden, extra sterk, getest tot 265 kg. Maximum draagkracht 150 kg.  
Marches antidérapantes, extra solide, testé jusqu'à 265 kg. Max. charge 150 kg.
- Valluik gemakkelijk te schilderen of te vernissen.  
La trappe est facile à peindre ou à vernir.
- Luchtdichtheid klasse 4 getest door IFT ROSENHEIM Overeenstemmend met EN12207.  
Classe d'étanchéité 4 (EN12207) testée par IFT ROSENHEIM

Art.n°: 32136SW511260	112 x 60*
Art.n°: 32136SW512060	120 x 60
Art.n°: 32136SW512070	120 x 70
Art.n°: 32136SW513070	130 x 70
Art.n°: 32136SW514070	140 x 70

Zolang de voorraad strekt / jusqu'à épuisement du stock

# loft SW36-5

MODEL MODELE	H Openingsmaat Mesure d'ouverture	K Kastmaat Mesure du caisson	A Vloer-plafond Sol-plafond	POS	B	C	D	Treden Marches
	mm	mm	mm		mm	mm	°	
32136SW511260	1120 X 600	1095 X 576	2710 (7 cm afgezaagd)					12 (4-4-4)
32136SW511270	1120 X 700	1095 X 676	2710					12 (4-4-4)
32136SW512060	1200 X 600	1175 X 576	2790	1	1378	1624	67	12 (4-4-4)
32136SW512070	1200 X 700	1175 X 676	2836	2	1271	1590	70	12 (4-4-4)
32136SW513070	1300 X 600	1275 X 676	2879	3	1161	1555	72	12 (4-4-4)
32136SW514070	1400 X 700	1275 X 676						12 (4-4-4)

F: 140 mm

G: 336 mm

E: 44.8 mm

## OMKASTING /CAISSON

Materiaal : massieve den

Matériel : sapin massif

Dikte / Epaisseur : 18 mm

Hoogte / Hauteur : 140 mm

## LUIK / TRAPPE

36 mm sandwichpaneel constructie 2 x 3 mm wit HDF

30 mm polystireen

Isolatie coëfficiënt : 0.96 W / m<sup>2</sup>K

Geteste waarde op het geheel : 1.3 W / m<sup>2</sup>K

36 mm paneau sandwich 2 x 3 mm HDF blanc

30 mm polystyrène

Coefficient d'isolation : 0.96 W / m<sup>2</sup>K

valeur testée dans l'ensemble : 1.3 W / m<sup>2</sup>K

## LADDER / ECHELLE

Materiaal / Matériel : massieve den / sapin massif

Breedte / Largeur : 400 mm

Afmeting tussen de treden : 250 mm

Montée par marches : 250 mm

## TREDEN / MARCHES

Materiaal : massieve den

Dikte : 28 mm

Diepte : 82 mm

Matériel : sapin massif

Epaisseur : 28 mm

Profondeur : 82 mm

## WANGEN / LIMONS

Materiaal / Matériel : massieve den / sapin massif

Dikte / Epaisseur : 21 mm

Diepte / profondeur : 84 mm

Gemonteerd met pen- en gatverbinding.

Assemblage avec chevilles en bois et mortaise.

## LUCHTDICHTHEID / L'ETANCHEITE

Getest door IFT ROSENHEIM EN12207 klasse 4.

Testé par IFT ROSENHEIM EN12207 classe 4.

