

graz



GRAZ

- Centrale spil:
Colonne centrale:
- Stijging per trede:
Montée par marche:
- Treden:

Marches:

- Montagemogelijkheden:
Sense de montage:
- Tubulaire leuning:
Rampe tubulaire:
- Hoogte:
Hauteur:
- Accessoires:

flexibele modulaire trap /escalier modulaire flexible

Steunen in metaal grijs (RAL 9007)

Support en métal gris (RAL 9007)

18.5 - 22.5 cm, 19 cm = optimaal

18.5 - 22.5 cm, 19 cm = optimale

Breedte : 580 mm

Diepte : 21 - 12 cm (met spaartreden)

Dikte : 35 mm

Grondstof : beuken multiplex gevernist.

Optrede : 18.5 - 22.5 cm

Largeur: 580 mm

Profondeur : 21 - 12 cm (à pas décalés)

Epaisseur : 35 mm

Matériel: multiplex hêtre vernis

Hauteur de marche: 18.5 - 22.5 cm

Recht of met 1/4-draai te monteren.

A poser droit ou avec 1/4 tournant

Inclusief

Incluse

12 treden : 240 - 292 cm vloer - vloer

12 marches: 240 - 292 cm sol-sol

Veiligheidsbalustrade

Balustrade de sécurité

VOORBEELDEN VAN MODULAIRE TRAP GRAZ 12 TREDEN
EXEMPLES POUR ESCALIER MODULAIRE GRAZ 12 MARCHES

Minimum openingsmaat / ouverture minimum : 140 x 66 cm

